



- BaseLine ist die preisgünstige Qualitätsmarkise für den Einstieg
- Tragrohr und Tuchwelle sind auf einer Ebene angeordnet, was zu einer niedrigen Einbauhöhe führt
- Mit Volant - Standardhöhe 20 cm
 - in vier verschiedenen Formen erhältlich
- Stahltragrohr 40 x 40 x 2 mm pulverbeschichtet
- Das Herzstück der Anlage bildet der Gelenkarm mit bis zu 70.000 Bewegungsabläufen durch 4-fach Seil im Multiflex-Kraftband und 2-fach Federzug
- Nischenlösung BaseLine Mega: größerer Ausfall als Anlagenbreite mittels übereinander faltender Arme, Volanthöhe 30 cm
- Option Neigungsverstellung bis max. Anlagengröße 600 x 300 cm: Jeder Arm wird mittels Handkurbel separat in die gewünschte Neigung gebracht. Eine Wasserwagenlibelle am Fallprofil ermöglicht die gleichmäßige Einstellung beider Gelenkarme
- Option Schattenplus bis max. Ausfall 300 cm: Zusätzlicher mittels Handkurbel ausfahrbarer senkrechter Behang



ZUBEHÖR & EXTRAS



ANLAGENFARBEN:

- Standard:
 - RAL 9006, silber
 - RAL 9010, weiß
 - RAL 7016, anthrazitgrau, matt
- Mehrpreis:
 - RAL-Sonderfarben
 - DB 701-704 glatt
 - Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704
- auf Anfrage:
 - Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

STOFFE:

- Standard:
 - Spinndüsegefärbtes Acryl (ca. 290g/m²)
 - Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
 - Cleangard imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis:
 - Geklebte Tücher
 - Orchestra MAX (ca. 320 g/m²)
 - Designerstoffe (ca. 330 - 360g/m²)

VOLANTFORMEN:



ANTRIEB:

- Standard:
 - Motor (Fabrikat Somfy)
- Minderpreis:
 - Kegelradgetriebe 4,4:1 mit einstellbarem Endanschlag, Kunststofföse und Kugelhakenkurbel bis 160 cm (Fabrikat Geiger)
- Mehrpreis:
 - Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

MONTAGEARTEN:

- Standard:
 - Wandkonsole
 - Mehrpreis:
 - Deckenkonsole
 - Dachsparrenhalter
-  Die Mindestanzahl der Wandkonsolen ist im Lieferumfang enthalten -siehe Konsolplan- und ist für eine Befestigung auf Beton ausgelegt
Die Anzahl der Konsolen richtet sich nach dem Befestigungsuntergrund und den Gegebenheiten vor Ort und ist danach zu bestimmen
Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

GRENZMASSE [CM]: ARMHALTERSITZ SYMMETRISCH

max. Breite:	Einzelanlage	600 cm				
Ausfall:		150	200	250	300	350
mind. Breite Handantrieb+Sunea NHK*:		190	240	290	340	390
mind. Breite Motorantrieb:		182	232	282	332	382
mind. Breite gekreuzte Arme Handantrieb+Sunea NHK*:		125	150	175	200	225
mind. Breite gekreuzte Arme Motorantrieb:		115	140	165	190	215

* geringere Mindestbreite Handantrieb mit asymmetrischen Armhaltersitz möglich, auf Anfrage

STANDARD-LIEFERUMFANG:

- Bespannung: Standardstoff 290g/m²
- Montage: Wandkonsolen für Montage auf Beton B 25, ohne Befestigungsmaterial
- Antrieb: Somfy Standardmotor, ohne Schalter
- Farbe: RAL 9006, RAL 9010, RAL 7016 matt